## **DECLARACION DE PRESTACIONES**

N° 012\_M25\_10062017

Código de identificación único del producto tipo:	MACHETON DE 25	
Uso(s) previsto(s):	Pieza P Aligerada (G4) para uso previsto en fábrica de albañilería protegida en elementos exteriores e interiores con junta fina de mortero.	
Fabricante:	Carrera de la Estanca s.n. Polígono Industrial Tejerías Sur 26500 Calahorra (La Rioja) Tel. 941133000 Email: info@ceramicadelaestanca.es	
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:	Sistema 4	
Norma Armonizada:	EN 771-1:2011+A1:2015	
	Prestaciones declaradas	
Característ	icas esenciales	Prestaciones
Dimensiones:		Largo:240mm Ancho:66mm Alto:117mm
Toloronoise dimensis aslas	Categoría de tolerancia:	T1+
Tolerancias dimensionales:	Categoría de intervalo:	R1+
Configuración:	Forma y características:	120 mm 240 mm
	Grupo	G4
	Planicidad de las caras de apoyo (mm)	4 mm
	Paralelismo de las tablas (mm)	4 mm
Resistencia a compresión	Categoría	Pieza de categoría II
	Resistencia a compresión media	3 N/mm <sup>2</sup>
	Dirección de carga	Perpendicular a las caras de apoyo
Resistencia a la adherencia		0,15
Contenido en sales solubles activas		S0
Reacción al fuego		A1
Absorción de agua		No destinado a ser expuesto
Permeabilidad al vapor de agua		5/10
Densidad aparente  Densidad absoluta		800 Kg/m³ (D1)
		1750 Kg/m³ 54 %
Porcentaje de Huecos Resistencia térmica λ <sub>pieza</sub>		0,32W/m Catálogo CTE
Durabilidad frente al hielo/deshielo:		No destinado a ser expuesto
Sustancias peligrosas		PND
La prestación del producto identifica	do anteriormente es conforme con la(s) prestac on el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la res anteriormente.	ión(es) declarada (s). La presente declaración de ponsabilidad exclusiva del fabricante identificado
Nombre:	Humberto Martínez Muñoz Gerente	de la estate
Lugar y fecha emisión:	Calahorra 11/02/2021	Firma y Sello: