DECLARACION DE PRESTACIONES

N° 002-M32_10062017

Código de identificación único del producto tipo:	MACHETON DE 32	
Uso(s) previsto(s):	Pieza P Aligerada (G4) para uso previsto en fábrica de albañilería protegida en elementos exteriores e interiores con junta fina de mortero.	
Fabricante:	Carrera de la Estanca s.n. Polígono Industrial Tejerías Sur 26500 Calahorra (La Rioja) Tel. 941133000 Email: info@ceramicadelaestanca.es	
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:	Sistema 4	
Norma Armonizada:	EN 771	1-1:2011+A1:2015
	Prestaciones declaradas	
Características esenciales		Prestaciones
Dimensiones:		Largo:320mm Ancho:65mm Alto:148mm
Tolerancias dimensionales: Configuración:	Categoría de tolerancia:	T1+
	Categoría de intervalo:	R1+
	Forma y características:	148 mm 320 mm
	Grupo	G4
	Planicidad de las caras de apoyo (mm)	4 mm
	Paralelismo de las tablas (mm)	4 mm
Resistencia a compresión	Categoría	Pieza de categoría II
	Resistencia a compresión media	3 N/mm ²
	Dirección de carga	Perpendicular a las caras de apoyo
Resistencia a la adherencia		0,15
Contenido en sales solubles activas		S0
Reacción al fuego		A1
Absorción de agua Permeabilidad al vapor de agua		No destinado a ser expuesto 5/10
Densidad aparente		800 Kg/m³ (D1)
Densidad absoluta		1750 Kg/m³
Porcentaje de Huecos		54 %
Resistencia térmica λ _{pieza}		0,32W/m Catálogo CTE
Durabilidad frente al hielo/deshielo:		No destinado a ser expuesto
Sustancias peligrosas		PND
		ión(es) declarada (s). La presente declaración de ponsabilidad exclusiva del fabricante identificado
Nombre:	Humberto Martínez Muñoz Gerente	de la espa
Lugar y fecha emisión:	Calahorra 11/02/2021	Firma y Sello: