


DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº 023-ISOBRICK_14012026

Código de identificación único del producto tipo:	ISOBRICK®	
Uso(s) previsto(s):	PIEZA P ALIGERADA (G4) de 324x 70 x 324 mm. para uso previsto en fábrica de albañilería protegida en elementos exteriores e interiores con junta fina de mortero.	
Fabricante:	 Carrera de la Estanca s.n. Polígono Industrial Tejerías Sur 26500 Calahorra (La Rioja) Tel. 941133000 Email: info@ceramicadelaestanca.es	
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:	Sistema 4	
Norma Armonizada:	EN 771-1:2011+A1:2015	
Prestaciones declaradas		
Características esenciales		Prestaciones
Dimensiones:		Longitud :324mm Anchura :70mm Altura :324mm
Tolerancias dimensionales:	Categoría de tolerancia:	T1+
	Categoría de intervalo:	R1+
Configuración:	Forma y características:	
		
	Grupo	
	Planicidad de las caras de apoyo (mm)	
	Paralelismo de las tablas (mm)	
Resistencia a compresión	Categoría	Pieza de categoría II
	Resistencia a compresión media	≥ 7 N/mm ²
	Dirección de carga	
Resistencia a la adherencia		≥ 0,15
Expansión por humedad		PND
Contenido en sales solubles activas		S0
Reacción al fuego		A1
Absorción de agua		1.2 Kg/m ² min
Permeabilidad al vapor de agua		5/10
Densidad aparente		980 Kg/m ³ (D1)
Densidad absoluta		1750 Kg/m ³ (D11)
Porcentaje del hueco mayor		≤ 7%
Volumen neto y porcentaje de huecos		≤ 44 %
Resistencia térmica λ pieza		≤ 0,32W/m Catálogo CTE
Durabilidad frente al hielo/deshielo:		No destinado a ser expuesto
Sustancias peligrosas		PND
<p>La prestación del producto identificado anteriormente es conforme con la(s) prestación(es) declarada (s). La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.</p>		
Nombre:	Humberto Martínez Muñoz Gerente	Firma y Sello:  CERÁMICA DE LA ESTANCA, S.L.U. CALAHORRA La Rioja
Lugar y fecha emisión:	Calahorra 14/01/2026	

