

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº 020_T29_14012026

Código de identificación único del producto tipo:	BLOQUE TERMOCERAMICO DE 29	
Uso(s) previsto(s):	Pieza P Aligerada (G3) para uso previsto en fábrica de albañilería protegida en elementos exteriores e interiores con junta fina de mortero.	
Fabricante:	 Carrera de la Estanca s.n. Polígono Industrial Tejerías Sur 26500 Calahorra (La Rioja) Tel. 941133000 Email: info@ceramicadelaestanca.es	
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:	Sistema 4	
Norma Armonizada:	EN 771-1:2011+A1:2015	
Prestaciones declaradas		
Características esenciales		Prestaciones
Dimensiones:		Longitud :310mm Anchura :290mm Altura :195mm
Tolerancias dimensionales:	Categoría de tolerancia:	T1+
	Categoría de intervalo:	R1+
Configuración:	Forma y características:	
	Grupo	G3
	Planicidad de las caras de apoyo (mm)	≤ 4 mm
	Paralelismo de las tablas (mm)	≤ 4 mm
Resistencia a compresión	Categoría	Pieza de categoría II
	Resistencia a compresión media	≥ 15 N/mm ²
	Dirección de carga	Perpendicular a las caras de apoyo
Resistencia a la adherencia		≥ 0,15
Expansión por humedad		PND
Contenido en sales solubles activas		S0
Reacción al fuego		A1
Absorción de agua		No destinado a ser expuesto
Permeabilidad al vapor de agua		5/10
Densidad aparente		780 Kg/m ³ (D1)
Densidad absoluta		1720 Kg/m ³ (D1)
Porcentaje de Huecos		≤ 55 %
Resistencia térmica λ pieza		≤ 0,280 W/m Catálogo CTE
Durabilidad frente al hielo/deshielo:		No destinado a ser expuesto
Sustancias peligrosas		PND
La prestación del producto identificado anteriormente es conforme con la(s) prestación(es) declarada (s). La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.		
Nombre:	Humberto Martínez Muñoz Gerente	 Firma y Sello:
Lugar y fecha emisión:	Calahorra 14/01/2026	