


DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 015_E52_10062017

Código de identificación único del producto tipo:	PERFORADO E52dB ACUSTICO
Uso(s) previsto(s):	Pieza P para uso previsto en fábrica de albañilería protegida
Fabricante:	 cerámica de la estancia, s.a. Carrera de la Estanca s.n. Polígono Industrial Tejerías Sur 26500 Calahorra (La Rioja) Tel. 941133000 Email: info@ceramicadelaestanca.es
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:	Sistema 4
Norma Armonizada:	EN 771-1:2011+A1:2015

Prestaciones declaradas

Características esenciales		Prestaciones
Dimensiones (largo, ancho, alto):		238 mm x 144 mm x 98 mm
Tolerancias dimensionales:		
Categoría de tolerancia:		T1+
Categoría de intervalo:		R1+
Configuración:	Forma y características:	
	Grupo	G3
	Planicidad de las caras de apoyo	4
Resistencia a compresión	Categoría	Pieza de categoría II
	Resistencia a compresión media	15 N/mm ²
	Dirección de carga	Perpendicular a las caras de apoyo
Estabilidad dimensional (para piezas destinadas a la ejecución de elementos sujetos a requisitos estructurales)		0,45
Resistencia a la adherencia (para piezas destinadas a la ejecución de elementos sujetos a requisitos estructurales)		0,15
Contenido en sales solubles activas (Categoría):		S0
Reacción al fuego (para piezas destinadas a la ejecución de elementos sujetos a requisitos de resistencia al fuego (Euroclase):		A1
Absorción de agua (para piezas destinadas a la ejecución de barreras anticapilaridad o de elementos exteriores con una cara expuesta)		No destinado a ser expuesto
Permeabilidad al vapor de agua (para piezas destinadas a la ejecución de elementos exteriores)		5/10
Aislamiento acústico a ruido aéreo directo (en condiciones finales) / [Densidad y configuración] (para piezas destinadas a la ejecución de elementos sujetos a requisitos acústicos)		1150 Kg/m ³ (D1) Véase configuración
Densidad absoluta		1700 Kg/m ³
Porcentaje de Huecos		32 %
Resistencia térmica Λ pieza (Para piezas destinadas a la ejecución de elementos sujetos a requisitos de aislamiento térmico)		0,350 W/m Catálogo CTE
Durabilidad frente al hielo/deshielo:		No destinado a ser expuesto
Sustancias peligrosas		PND

La prestación del producto identificado anteriormente es conforme con la(s) prestación(es) declarada (s). La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.

Nombre:	Humberto Martínez Muñoz	
Cargo:	Gerente	
Lugar y fecha de emisión:	Calahorra, 10 de Junio de 2016	